

Wie lege ich meine Druckdaten richtig an?


## 3D-GELAUFKLEBER (DOMING)

Um eine reibungslose und schnelle Produktion Ihrer 3D-Gelaufkleber (Doming) gewährleisten zu können, sollten Sie einige Dinge beim Erstellen Ihrer Druckdaten beachten.

### 1. Dateigröße

Bitte legen Sie die Datei immer im Maßstab 1:1, also in Originalgröße an.

Darüberhinaus benötigen wir noch einen Beschnitt von ringsum 2 mm. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel einen Aufkleber mit 100 x 100 mm bestellen, muss die Datei mit 104 x 104 mm angelegt sein.




Endformat : 100 x 100 mm

Dateiformat: 104 x 104 mm

Beschnitt: Bildmotiv ringsum 2 mm größer angelegt

### 2. Schneidevektoren

Wird Ihr Aufkleber eine Kontur erhalten, sollte diese bitte ebenfalls als ein Vektor mit Volltonfarbe mit der Bezeichnung „kiss\_cut“ angelegt werden. Beispiel hierzu sehen Sie hier.



Endformat : 80 x 50 mm = Schneidpfad „kiss\_cut“

Dateiformat: 84 x 54 mm

Beschnitt: Bildmotiv ringsum 2 mm größer angelegt

## Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten – Geltend für alle Druckdaten

### Dateityp

Wir verarbeiten folgende Dateiformate: .pdf .tif .eps .jpg

### Auflösung und Schriften

Die Auflösung von Bilddateien sollte mindestens 300 dpi in Originalgröße betragen.  
Bitte alle Schriften in Vektoren bzw. Pfade umwandeln.  
Die Schriftgröße sollte minimum 5,5 pt betragen.

### Farben

Bitte die Farben im Modus CMYK anlegen. Verwendetes Profil: IsoCoated v2.  
Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.

Sollten Sie weitere Fragen haben, erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 07144 / 8973715.